



TRITONE

TRITONE-ESSUIE TOUT 1X12

Asciugatutto Rotolo

C08650



Détails Techniques

Matière Première	CELLULOSE 100%	Absorption par immers.%(+/- 10)	510	Nb. Formats	220
Nb. Plis	3	Absorption Klemm mm/10(+/-5)	120	Longueur Rouleau (m)	53,00
Grammage par Pli (g/m ²)	17,0	Res.Tract.Longit. Sèche N/m(+/-50)	630	Diamètre Rouleau (cm)	14,20
Couleur	BLANC	Res.Tract.Transv. Sèche N/m(+/-50)	350	Mandrin	D.CENTR
Point de blancheur	85	Res.Tract.Longit. Humide N/m(+/-50)	219	Diamètre Mandrin (mm)	50
Méthode de blanchiment	ECF	Res.Tract.Transv. Humide N/m(+/-50)	123	Pcs par Paquet	1
Traitement WS	OUI	Largeur Format (cm)	22,00	Paquets par Coli ^s	12
Gaufrage	SATIN	Longueur Format (cm)	24,00	EAN Paquet	8022650086502
Adhésion Plis	PUNTA PUNTA SYSTEM	Perforation	OUI	EAN Colis	18022650086509



Détails Logistiques

Dimensions Paquet (cm HxTxP)	--	Emballage Paquet	POLYTHENE	Colis par Palette	40
Dimension Colis (cm HxTxP)	22,00x56,80x42,60	Emballage Colis	POLYTHENE	Colis par Couche	4
Dimensions Palette (cm HxTxP)	235,00x120,00x85,20	Certification Palette	EPAL	Couches per Palett	10
Volume Colis (m ³)	0,0530	Construction Palette	--	Demi-palette	NO



Les données techniques ci-dessus sont issues d'études effectuées sur des articles standard et sont seulement fournies à titre d'informations. Sur demande spécifique nous pouvons vous fournir informations supplémentaires. Les mesures ont été effectuées en respectant les tolérances en vigueur.