

**Désignation :** GAMME CARTYBOX

**Description :** Barquettes rectangulaires avec couvercle séparé



**Propriétés fonctionnelles :** Hermétiques  
Réutilisables  
Empilables

**Caractéristiques et utilisation :** Emballages pour contact alimentaire

Emballages pour la conservation et la congélation.

Emballages pour utilisation directe du congélateur  
au four micro-ondes

Emballages lavables au lave-vaisselle



**Matière :** Polypropylène

**Température d'utilisation :** -20 /+120°C

**Précautions d'emploi :**

- Ne pas utiliser le produit pour chauffer des matières grasses type huiles, saindoux ...
- Ne pas mettre au four traditionnel
- Pour chauffer au micro-ondes, soulever légèrement le couvercle afin de laisser passer la vapeur
  
- Ne pas mettre au contact des solvants ou des acides

**Alimentarité :** Les matières premières utilisées pour la fabrication de nos produits sont certifiées



**Dimensions et contenances :** voir tableau annexe 1

**Conditionnement :** voir tableau annexe 2



FICHE TECHNIQUE PRODUITS - ANNEXE 1

Contenances et dimensions

code produit	contenance (litres)	couleur		Poids (g)	dimensions - barquettes (mm)				dimensions - couvercles (mm)			
		barquette	couvercle		P	L	H	E	P	L	H	E
C4800	0,45	opaque	opaque	25 ± 5	104	119	54	0,6	107	122	5	0,5
C4801	0,75	opaque	opaque	35 ± 5	116	139	68	0,7	118	142	6	0,7
C4802	1,10	opaque	opaque	53 ± 5	142	185	57	0,7	145	187	6	0,7
C4803	1,15	opaque	opaque	47 ± 5	126	156	83	0,7	129	159	5	0,7
C4804	1,35	opaque	opaque	60 ± 5	132	169	83	0,8	134	172	6	0,7
C4805	1,80	opaque	opaque	65 ± 5	142	185	94	0,8	145	187	6	0,7
C4806	1,35	opaque	opaque	55 ± 5	142	185	70	0,7	145	187	6	0,7
E4100	0,45	cristal	cristal	25 ± 5	104	119	54	0,6	107	122	5	0,5
E4101	0,75	cristal	cristal	35 ± 5	116	139	68	0,7	118	142	6	0,7
E4102	1,10	cristal	cristal	53 ± 5	142	185	57	0,7	145	187	6	0,7
E4103	1,15	cristal	cristal	47 ± 5	126	156	83	0,7	129	159	5	0,7
E4104	1,35	cristal	cristal	60 ± 5	132	169	83	0,8	134	172	6	0,7
E4105	1,80	cristal	cristal	65 ± 5	142	185	94	0,8	145	187	6	0,7
E4106	1,35	cristal	cristal	55 ± 5	142	185	70	0,7	145	187	6	0,7
E4100NO	0,45	noir	cristal	25 ± 5	104	119	54	0,6	107	122	5	0,5
E4101NO	0,75	noir	cristal	35 ± 5	116	139	68	0,7	118	142	6	0,7
E4102NO	1,10	noir	cristal	53 ± 5	142	185	57	0,7	145	187	6	0,7
E4103NO	1,15	noir	cristal	47 ± 5	126	156	83	0,7	129	159	5	0,7
E4104NO	1,35	noir	cristal	60 ± 5	132	169	83	0,8	134	172	6	0,7
E4105NO	1,80	noir	cristal	65 ± 5	142	185	94	0,8	145	187	6	0,7
E4106NO	1,35	noir	cristal	55 ± 5	142	185	70	0,7	145	187	6	0,7

Nous consulter pour les autres combinaisons de couleurs



FICHE TECHNIQUE PRODUITS - ANNEXE 2

Conditionnement

code produit	contenance (litres)	conditionnement standard				sous-conditionnement par lots						
		unités/carton	cartons/palett e	unités/palette	palette poids (kg)	h (mm)	unités/lot	lots/carton	cartons/pale tte	unités/palett e	palette poids (kg)	h (mm)
C4800	0,45	200	40	8 000	236	1 910	25	8	36	7 200	214	2 310
C4801	0,75	200	30	6 000	240	1 950	25	8	30	6 000	240	1 950
C4802	1,10	100	36	3 600	224	1 890	25	8	16	3 200	191	1 870
C4803	1,15	100	48	4 800	266	2 262	25	8	20	4 000	212	2 300
C4804	1,35	100	30	3 000	210	1 950	25	6	16	2 400	166	1 870
C4805	1,80	100	36	3 600	268	2 310	25	8	16	3 200	230	1 870
C4806	1,35	100	30	3 000	195	1 950	25	8	16	3 200	198	1 870
E4100	0,45	200	40	8 000	236	1 910	25	8	36	7 200	214	2 310
E4101	0,75	200	30	6 000	240	1 950	25	8	36	7 200	240	1 950
E4102	1,10	100	36	3 600	224	1 890	25	8	20	4 000	191	1 870
E4103	1,15	100	48	4 800	266	2 262	25	8	20	4 000	212	2 300
E4104	1,35	100	30	3 000	210	1 950	25	6	20	3 000	166	1 870
E4105	1,80	100	36	3 600	268	2 310	25	8	20	4 000	230	1 870
E4106	1,35	100	30	3 000	195	1 950	25	8	20	4 000	198	1 870
E4100NO	0,45	200	40	8 000	236	1 910	25	8	36	7 200	214	2 310
E4101NO	0,75	200	30	6 000	240	1 950	25	8	36	7 200	240	1 950
E4102NO	1,10	100	36	3 600	224	1 890	25	8	20	4 000	191	1 870
E4103NO	1,15	100	48	4 800	266	2 262	25	8	20	4 000	212	2 300
E4104NO	1,35	100	30	3 000	210	1 950	25	6	20	3 000	166	1 870
E4105NO	1,80	100	36	3 600	268	2 310	25	8	20	4 000	230	1 870
E4106NO	1,35	100	30	3 000	195	1 950	25	8	20	4 000	198	1 870

Nous consulter pour les autres configurations de sous-conditionnement